

Кросс абонентский КР-АБ

Назначение

Предназначен для обеспечения взаимодействия с оборудованием формирования каналов связи и грозозащиты этого оборудования, в непрерывном режиме в отапливаемых и неотапливаемых помещениях.

КР-АБ может применяться в различных видах ВС РФ в качестве устройства, обеспечивающего обмен данными в условиях круглосуточной или сменной работы.



Типы внешних разъемов

- » **2PMT18Б7Г1В1В**
для коммутации каналов связи с абонентской стороны
- » **2PMT27Б24Г1В1В и 2PMT24Б19Г1В1В**
для коммутации каналов связи со станционной стороны



Тип контроля
качества и приемки:
ВП или ОТК

Технические характеристики

- » Количество каналов коммутации – 15
- » Подключение каналов связи со следующими физическими стыками:
 - С1-И
 - RS-232
 - G-703
- » Защита от несанкционированного доступа к коммутируемым каналам связи
- » Грозозащита
- » Питание: нет (пассивное изделие)



Металлический корпус,
19", 2U



Группа исполнения аппаратуры
1.4.1 климатического
исполнения «О»



Технология изготовления
позволяет использовать
устройства на подвижных
платформах с колёсной базой

АО «НПО РусБИТех»

117105, Москва,
Варшавское шоссе, д. 26, стр. 11

+7 (495) 648 06 40 | mail@rusbitech.ru

